

清洗冷氣機大有學問：

集合專業建議與實用常識

為什麼要清洗冷氣機？因為可以提升冷氣機運作效能、維護空氣品質，更可達到節能與省電效果，正確與徹底清洗冷氣機，不僅要經常清洗隔塵網，還要定期進行專業的深度清潔。

今期《澳門消費》專訪澳門空調制冷商會曾達遠理事長和梁金玲副會長，講解何謂專業的清洗冷氣機服務，這份錦囊值得收藏。



曾達遠
澳門空調制冷商會理事長



梁金玲
澳門空調制冷商會副會長

定期清潔是保持冷氣機效能的重要一環

Q：冷氣機不夠凍的原因？

A：很可能是機件污糟，隔塵網堆積了塵埃。塵埃累積到一定程度後，就會阻礙冷氣機輸出冷風，影響制冷效果，這樣也會導致耗電量的增加。

Q：幾時需要清洗冷氣機？

A：建議冷氣機每年清洗一次，平時較少用的冷氣機，可以兩年清洗一次，如果單位面向馬路，尤其是主幹道，處於灰塵較多的環境，冷氣機宜每年清洗兩次。



專家小貼士1

每年春季，澳門的天氣乍暖還寒，空氣變得潮濕，經過冬季數月關機，又要重新啟動冷氣機了。這時候恰好是清洗冷氣機淡季，行業人手充足，此時清洗和檢查冷氣機容易預約。



專家小貼士2

隔塵網要定期清潔，最好每月清洗一次。如果家中飼養寵物，動物散落毛屑，更需要注意清潔隔塵網。



Q：冷氣機自己洗？請人洗？

A：商會不建議由非專業人士來清洗冷氣機，因為冷氣機由電路板控制，帶有機械部分，如果由不熟悉機械運作的人士清洗，例如現在有些人自行使用清潔劑清洗冷氣機，隨意將清潔劑噴入冷氣機內，很容易引起電器短路等故障問題，同時清潔劑亦無法清除機件上的灰塵，還需要配合專門的器材以清水清潔，否則會導致去水喉阻塞，出現漏水情況，清潔效果亦欠佳，建議應由受過訓練及懂得機電運作的人員來清洗冷氣機。



▶ 請睇片



專家小貼士3

室外冷氣機清洗，除了高空工作要注意安全，還要注意污水處理的問題，如果沒有安裝去水管，就要承接污水，否則污水流到公共地方，影響環境衛生。

安裝冷氣機的位置或會增加清洗難度？

安裝冷氣機時，消費者需要考慮日後清潔保養的問題。掛牆式冷氣機沒有遮擋，是最容易清潔的。

有些消費者為了美觀，冷氣機隱藏在天花裝潢內，如果裝修時預留的空間不足，清潔時可能造成天花板或牆身上的油漆剝離，令室內裝潢美觀受損，甚至出現不能清洗的困境，亦影響清洗效果。

冷氣機不夠凍與漏雪種有關？

小編有疑問：坊間經常討論冷氣機不夠凍就更換或加雪種去改善制冷力，消費者如何判斷冷氣機是否漏雪種？要加雪種？

冷氣機的制冷系統是一個封閉式的冷媒系統，在正常情況下雪種是不會洩漏的，所以一般情況下是不需定期加雪種，而冷氣機不夠凍亦不應第一時間就判斷為漏雪種。



如果室內機組出現有“結霜”，這就是雪種洩漏的其中徵狀，同時，如冷氣機出現洩漏雪種的情況，機組亦會發出相應訊號，這種情況下應該請專業維修技師檢查機組真正的故障問題，確定是否需要加雪種。 **D**